



	2.0 TSI 265 ch	2.0 TSI 265 ch DSG	2.0 TSI 280 ch	2.0 TSI 280 ch DSG
<b>MOTEUR</b>				
Nombre de cylindres / soupapes	4 Cyl. - 16v			
Cylindrées (cm3)	1984			
Alésage / course (mm)	82,5 x 92,8			
Taux de compression	9,3			
Puissance maxi (Kw/ch/trm)	195(265)/5350-6600		206(280)/5600-6500	
Couple maxi (Nm/trm)	350/1700-5300		350/1700-5600	
Alimentation	MPI Injection Multipoint + TSI Injection Directe			
Allumage	Electronique intégrale			
Carburant	SP 98			
Normes	EU 6			
Alternateur(A)	140			
Batterie (Ah)	69			
<b>PERFORMANCES</b>				
Vitesse maxi (Km/h)	250			
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	5,8	5,8	5,7
<b>EMISSIONS</b>				
Cycle mixte (gr/km)	154	149	154	149
<b>CONSOMMATION</b>				
Mixte (l/100 km)	6,6	6,4	6,6	6,4
<b>TRANSMISSION</b>				
Boîte de vitesses	Manuelle 6 vitesses Start-Stop	DSG 6 vitesses Start-Stop	Manuelle 6 vitesses Start-Stop	DSG 6 vitesses Start-Stop
I	3,357	2,923	3,357	2,923
II	2,087	1,833	2,087	1,833
III	1,481	1,308	1,481	1,308
IV	1,088	0,969	1,088	0,969
V	1,097	1,037	1,097	1,037
VI	0,912	0,813	0,912	0,813
VII	3,99	3,264	3,99	3,264
R	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,769 (1) / 3,444 (2)	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,769 (1) / 3,444 (2)
Vitesse à 1000 tr/m en IV/V/VI/VII (km/h)	27,2/34,4/41,4/--	25,2/32,6/41,7/--	27,2/34,4/41,4/--	25,2/32,6/41,7/--
<b>CHASSIS</b>				
Suspension avant	Indépendante de type McPherson - Absorbeur de choc hydraulique - [DDC (Suspension pilotée)			
Suspension arrière	Essieu arrière multi-bras à ressorts hélicoïdaux			
Direction / type	R-EPS (Calculateur électronique de gestion de la direction) / Direction Progressive			
Diamètre de braquage (m)	10,4			
Système de freins	Double système hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance			
Type	Disques avant et arrière ventilés			
Disques avant (mm)	340 x 30			
Disques arrière (mm)	310 x 22			
Jantes (")	18" - 19"			
Pneus	225/40 R18 - 235/35 R19			
<b>CARROSSERIE</b>				
Type	3 portes			
Longueur / largeur / hauteur (mm)	4236/1810/1423			
Empattement (mm)	2596			
Voies avant/arrière (mm)	19": 1536/1510			
Volume de coffre (l)	380			
Volume du réservoir de carburant (l)	50			
<b>POIDS</b>				
En ordre de marche avec chauffeur (kg)	1375	1395	1375	1395
Poids max. autorisé (kg)	1870	1890	1870	1890