

FICHE TECHNIQUE
SEAT Leon ST CUPRA



	2.0 TSI 265 ch	2.0 TSI 265 ch DSG	2.0 TSI 280 ch	2.0 TSI 280 ch DSG
MOTEUR				
Nombre de cylindres/puissance fiscale (CV)	4/16			
Cylindrée (cc)	1984			
Course et alésage (mm)	82,5 x 92,8			
Taux de compression	9,3			
Puissance maximale (kW(ch)/tr/mn)	195/265/5350-6600		206/280/5600-6500	
Couple maximal (nm/tr/mn) / Plage	350/1700-5300		350/1700-5600	
Système d'alimentation en combustible	MPI (Système d'injection avec une soupape d'injection par cylindre) + TSI (Moteur à injection directe et suralimenté)			
Allumage	calculateur électronique			
Carburant	SP 98			
Norme d'émissions	EU 6			
Alternateur (A)	140			
Batterie (Ah)	69			
PERFORMANCES				
Vitesse maximale (Km/h)	250			
Accélération 0-100 km/h (s)	6,2	6,1	6,1	6
CO2				
Cycle mixte (g/Km)	157	154	157	154
CONSUMMATIONS				
Circuit mixte (l/100 Km)	6,7	6,6	6,7	6,6
TRANSMISSION				
Boîte de vitesses:	Manuelle 6 vitesses Start-Stop	DSG 6 vitesses Start-Stop	Manuelle 6 vitesses Start-Stop	DSG 6 vitesses Start-Stop
I	3,357	2,923	3,357	2,923
II	2,087	1,833	2,087	1,833
III	1,481	1,308	1,481	1,308
IV	1,088	0,969	1,088	0,969
V	1,097	1,037	1,097	1,037
VI	0,912	0,813	0,912	0,813
R	3,99	3,264	3,99	3,264
Ratio	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,769 (1) / 3,444 (2)	3,944 (1) / 3,087 (2)	4,769 (1) / 3,444 (2)
Vitesse 1000 Tr/m in IV/V/VI (km/h)	27,0/34,3/41,2/--	26,0/33,6/42,9/--	27,0/34,3/41,2/--	26,0/33,6/42,9/--
CHASSIS				
Suspensions avant	Indépendantes type McPherson - amortisseurs hydrauliques - [ACC (Adaptive chassis control)]			
Suspensions arrière	Train arrière multibras - ressorts hélicoïdaux - amortisseurs hydrauliques			
Système de direction	R-EPS (direction dynamique)			
Diamètre de braquage (m)	10,5			
Système de freinage	Double circuit hydraulique à répartition diagonale			
Type de freins avant / arrière	Freins à disques avant/arrière			
Freins avant (mm)	340 x 30			
Freins arrière (mm)	310 x 22			
Jantes (")	18" - 19"			
Pneus	225/40 R18 92Y - 235/35 R19 91Y			
CARROSSERIE				
Type de carrosserie	5 portes			
Longueur/largeur/hauteur (mm)	4543/1816/1431			
Empattement (mm)	2631			
Voies avant/arrière (mm)	19": 1536/1510			
Volume du coffre banquette non rabattue (l)	587			
Volume du réservoir de carburant (l)	50			
POIDS				
Poids en ordre de marche avec chauffeur (kg)	1440	1466	1440	1466
Poids maximum autorisé (kg)	1920	1960	1920	1950