

Caractéristiques Techniques
SEAT Leon 5 portes CUPRA



| | 2.0 TSI 265 ch | 2.0 TSI 265 ch DSG | 2.0 TSI 280 ch | 2.0 TSI 280 ch DSG |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| MOTEUR | | | | |
| Nombre de cylindres / soupapes | 4 Cyl. - 16v | | | |
| Cylindrées (cm3) | 1984 | | | |
| Alésage / course (mm) | 82,5 x 92,8 | | | |
| Taux de compression | 9,3 | | | |
| Puissance maxi (Kw/ch/trm) | 195/265/5350-6600 | | 206/280/5600-6500 | |
| Couple maxi (Nm/trm) | 350/1700-3000 | | 350/1700-5600 | |
| Alimentation | MPI Injection Multipoint + TSI Injection Directe | | | |
| Allumage | Electronique intégrale | | | |
| Carburant | SP 98 | | | |
| Normes | EU 6 | | | |
| Alternateur(A) | 140 | | | |
| Batterie (Ah) | 69 | | | |
| PERFORMANCES | | | | |
| Vitesse maxi (Km/h) | 250 | | | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| EMISSIONS | | | | |
| Cycle mixte (gr/km) | 154 | | | |
| CONSOMMATION | | | | |
| Mixte (l/100 km) | 6,6 | | | |
| TRANSMISSION | | | | |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses Start-Stop | DSG 6 vitesses Start-Stop | Manuelle 6 vitesses Start-Stop | DSG 6 vitesses Start-Stop |
| I | 3,357 | 2,923 | 3,357 | 2,923 |
| II | 2,087 | 1,833 | 2,087 | 1,833 |
| III | 1,481 | 1,308 | 1,481 | 1,308 |
| IV | 1,088 | 0,969 | 1,088 | 0,969 |
| V | 1,097 | 1,037 | 1,097 | 1,037 |
| VI | 0,912 | 0,813 | 0,912 | 0,813 |
| VII | 3,99 | 3,264 | 3,99 | 3,264 |
| R | 3,944 (1) / 3,087 (2) | 4,769 (1) / 3,444 (2) | 3,944 (1) / 3,087 (2) | 4,769 (1) / 3,444 (2) |
| Vitesse à 1000 tr/m en IV/V/VI/VII (km/h) | 27,0/34,3/41,2/-- | 25,2/32,6/41,7/-- | 27,2/34,4/41,4/-- | 25,2/32,6/41,7/-- |
| CHASSIS | | | | |
| Suspension avant | Indépendante de type McPherson - Absorbeur de choc hydraulique - [DDC (Suspension pilotée)] | | | |
| Suspension arrière | Essieu arrière multi-bras à ressorts hélicoïdaux | | | |
| Direction / type | R-EPS (Calculateur électronique de gestion de la direction) / Direction Progressive | | | |
| Diamètre de braquage (m) | 10,2 | | | |
| Système de freins | Double système hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance | | | |
| Type | Disques avant et arrière ventilés | | | |
| Disques avant (mm) | 340 x 30 | | | |
| Disques arrière (mm) | 310 x 22 | | | |
| Jantes (") | 18" - 19" | | | |
| Pneus | 225/40 R18 92Y - 235/35 R19 91Y | | | |
| CARROSSERIE | | | | |
| Type | 5 portes | | | |
| Longueur / largeur / hauteur (mm) | 4271/1816/1435 | | | |
| Empattement (mm) | 2631 | | | |
| Voies avant/arrière (mm) | 19": 1536/1510 | | | |
| Volume de coffre (l) | 380 | | | |
| Volume du réservoir de carburant (l) | 50 | | | |
| POIDS | | | | |
| En ordre de marche avec chauffeur (kg) | 1395 | 1421 | 1395 | 1421 |
| Poids max. autorisé (kg) | 1890 | 1910 | 1890 | 1910 |