

باناميرا 4
إكسكيوتيف

باناميرا 4

باناميرا

المحرك

التصميم	V6 بشاحن توربو	V6 بشاحن توربو	V6 بشاحن توربو
عدد الأسطوانات	6	6	6
الصمامات/أسطوانة	4	4	4
السعة	2,995 سنتم مكعب	2,995 سنتم مكعب	2,995 سنتم مكعب
القطر	84.5 ملم	84.5 ملم	84.5 ملم
الشوط	89.0 ملم	89.0 ملم	89.0 ملم
القوة القصوى	330 حصان (243 كيلوواط)	330 حصان (243 كيلوواط)	330 حصان (243 كيلوواط)
عند دورات محرك	5,400 – 6,400 د/د	5,400 – 6,400 د/د	5,400 – 6,400 د/د
عزم الدوران الأقصى	450 نيوتن-متر	450 نيوتن-متر	450 نيوتن-متر
عند دورات محرك	1,340 – 4,900 د/د	1,340 – 4,900 د/د	1,340 – 4,900 د/د
القوة القصوى لكل ليتر	110.2 حصان/ليتر (81.1 كيلوواط/ليتر)	110.2 حصان/ليتر (81.1 كيلوواط/ليتر)	110.2 حصان/ليتر (81.1 كيلوواط/ليتر)
نسبة الانضغاط	1:11.2	1:11.2	1:11.2
دورات المحرك القصوى	6,500 د/د	6,500 د/د	6,500 د/د
نظام التبريد	تبريد مائي وإدارة حرارية مع ترموستات "منظم حراري" تحكّم ومضخة ماء موعاة (محتواة في وعاء)	تبريد مائي وإدارة حرارية مع ترموستات "منظم حراري" تحكّم ومضخة ماء موعاة (محتواة في وعاء)	تبريد مائي وإدارة حرارية مع ترموستات "منظم حراري" تحكّم ومضخة ماء موعاة (محتواة في وعاء)
التحكم بالصمامات	"فاريوكام بلاس": تحكّم بأعمدة كاماة السحب والعامد، وتعديل لشوط الصمامات على جهة السحب	"فاريوكام بلاس": تحكّم بأعمدة كاماة السحب والعامد، وتعديل لشوط الصمامات على جهة السحب	"فاريوكام بلاس": تحكّم بأعمدة كاماة السحب والعامد، وتعديل لشوط الصمامات على جهة السحب

يمكن للمواصفات التقنية أن تختلف بحسب الأسواق

باناميرا 4
إكسكيوتيف

باناميرا 4

باناميرا

نقل القوة

نظام الدفع			دفع خلفي	نظام الدفع
"نظام بورشه للتحكم بالدفع" PTM: دفع رباعي نشط مع قابض متعدد الأقراص بتحكم إلكتروني متغير يعمل وفقاً لبرنامج عمل، لتوزيع عزم الدوران بشكل متغير على المحورين الأمامي والخلفي				
علبة تروس PDK بقابضين من ثماني سرعات				علبة التروس
				نسب التروس
5.97	5.97	5.97		الترس الأول
3.24	3.24	3.24		الترس الثاني
2.08	2.08	2.08		الترس الثالث
1.42	1.42	1.42		الترس الرابع
1.05	1.05	1.05		الترس الخامس
0.84	0.84	0.84		الترس السادس
0.68	0.68	0.68		الترس السابع
0.53	0.53	0.53		الترس الثامن
5.22	5.22	5.22		الترس العكسي
3.54	3.54	—		نسبة المحور الأمامي
3.36	3.36	3.36		نسبة المحور الخلفي

الهيكل

التعليق والتخميد	نوابض فولاذية مع "نظام بورشه للتحكم بالنشط بالتعليق" PASM	تعليق هوائي متكيف مع نوابض هوائية ثلاثية الحجرات و "نظام بورشه للتحكم بالنشط بالتعليق"
المحور الأمامي	تعليق مستقل للعجلتين وشعبتين مزدوجتين من الألمنيوم	
المحور الخلفي	تعليق مستقل للعجلتين ووصلات متعددة من الألمنيوم مع هيكل جزئي	
المقود	مساعد مقود كهروميكانيكي؛ "توجيه للمحور الخلفي" اختياري	
نسبة المقود	1:15.5 (الوضعية الوسطية) لغاية 1:9.3؛ 1:14.2 (الوضعية الوسطية) لغاية 1:9.3 مع "توجيه للمحور الخلفي"	
قطر عجلة المقود	375 ملم	
قطر دائرة الالتفاف	11.9 أمتار؛ 11.4 أمتار مع "توجيه للمحور الخلفي" مع "توجيه للمحور الخلفي"	12.4 أمتار؛ 11.8 أمتار
نظام التحكم بالثبات	"نظام بورشه للتحكم بالثبات" PSM مع "نظام منع غلق المكابح" ABS ووظائف كبح مُعززة	

باناميرا 4
إكسكيوتيف

باناميرا 4

باناميرا

المكابح

نظام الكبح	ملقطا كبح ألمنيوم أحاديان ثابتان بستة مكابس في الأمام ملقطا كبح ألمنيوم أحاديان ثابتان بأربعة مكابس في الخلف
قرصا المكابح الأماميان	حديد رمادي مصبوب؛ مهوّن
القطر	350 ملم
السماكة	34 ملم
قرصا المكابح الخلفيان	حديد رمادي مصبوب؛ مهوّن
القطر	330 ملم
السماكة	28 ملم

العجلات والإطارات

العجلتان والإطاران في الأمام	9 J x 19 ET 64 مع إطارين 45/265 زد آر 19
العجلتان والإطاران في الخلف	10.5 J x 19 ET 62 مع إطارين 40/295 زد آر 19

الأبعاد

الطول	5,049 ملم	5,199 ملم
العرض (مع مرآتي البابين)	1,937 ملم (2,165 ملم)	
الارتفاع	1,423 ملم	1,428 ملم
قاعدة العجلات	2,950 ملم	3,100 ملم
عرض المحور الأمامي	1,671 ملم (مع عجلة 19 بوصة)	
عرض المحور الخلفي	1,651 ملم (مع عجلة 19 بوصة)	

حجم صندوق الأمتعة والأوزان

حجم صندوق الأمتعة	495 – 1,304 ليترات		495 – 1,483 ليترًا
الوزن فارغة (معياري DIN)	1,815 كلغ	1,850 كلغ	1,935 كلغ
الوزن الأقصى المسموح به	2,390 كلغ	2,430 كلغ	2,470 كلغ
نسبة الوزن للقوة	5.5 كلغ/حصان	5.6 كلغ/حصان	5.9 كلغ/حصان

باناميرا 4
إكسكيوتيف

باناميرا 4

باناميرا

أداء القيادة

262 كلم/س	262 كلم/س	264 كلم/س	السرعة القصوى
			التسارع
5.3 ثوانٍ	5.2 ثانية	5.4 ثوانٍ	0-60 ميل/س
5.1 ثانية	5.0 ثوانٍ	5.2 ثانية	0-60 ميل/س مع سبورت+
5.6 ثوانٍ	5.5 ثوانٍ	5.7 ثوانٍ	0-100 كلم/س
5.4 ثوانٍ	5.3 ثوانٍ	5.5 ثوانٍ	0-100 كلم/س مع سبورت+
14.0 ثوانٍ	13.6 ثوانٍ	13.6 ثوانٍ	0-160 كلم/س
13.7 ثوانٍ	13.3 ثوانٍ	13.3 ثوانٍ	0-160 كلم/س مع سبورت+
23.0 ثانية	22.5 ثوانٍ	22.0 ثانية	0-200 كلم/س
22.7 ثوانٍ	22.2 ثانية	21.7 ثوانٍ	0-200 كلم/س مع سبورت+

الوقود والانبعاثات

"يورو 6" Euro 6			معيار الانبعاثات
سوبر (95 RON)			نوعية الوقود
			استهلاك الوقود*
9.9 - 10.0 لتر/100 كلم	9.8 - 9.9 لتر/100 كلم	9.7 - 9.8 لتر/100 كلم	المدينة
6.6 - 6.7 لتر/100 كلم	6.4 - 6.5 لتر/100 كلم	6.3 لتر/100 كلم	الطرق السريعة
7.8 - 7.9 لتر/100 كلم	7.7 - 7.8 لتر/100 كلم	7.5 - 7.6 لتر/100 كلم	المعدل
			انبعاثات ثاني أكسيد الكربون*
178 - 180 غرام/كلم	175 - 177 غرام/كلم	171 - 173 غرام/كلم	المعدل
C	C	C	فئة الفعالية (ألمانيا)
75 ليترًا (90 ليترًا)	75 ليترًا (90 ليترًا)	75 ليترًا (90 ليترًا)	سعة خزان الوقود (اختياري)

* يعتمد النطاق على الإطارات المستخدمة

الدينامية الهوائية

0.28	مُعامل مقاومة الهواء Cw	
2.39 متراً مربعاً	2.37 متراً مربعاً	مساحة المقطع العرضي A
0.67	0.66	Cd x A