

911 تارغا 4
جي تي إس

911 كاريرا 4
جي تي إس كابريوليه

911 كاريرا
جي تي إس كابريوليه

المحرك

التصميم	محرك مسطح مع شاحني توربو
عدد الأسطوانات	6
الصمامات/أسطوانة	4
السعة	2,981 سنتم مكعب
القطر	91.0 ملم
الشوط	76.4 ملم
القوة القصوى	450 حصاناً (331 كيلوواط)
عند دورات محرك	6,500 د/د
عزم الدوران الأقصى	550 نيوتن-متر
عند دورات محرك	2,150 – 5,000 د/د
القوة القصوى لكل ليتر	151 حصان/ليتر (111 كيلوواط/ليتر)
نسبة الانضغاط	1:10.0
دورات المحرك القصوى	7,500 د/د
ضغط التعزيز الأقصى	1.25 بار
نظام التبريد	نظام تبريد مائي مع إدارة حرارية يتم التحكم بها وفقاً لبرنامج عمل، ومضخة ماء متغيرة تعمل عند الحاجة فحسب
التحكم بالصمامات	"فاروكام بلاس": تحكم بأعمدة كاما السحب والعامد، وتعديل لشوط الصمامات على جهة السحب

يمكن للمواصفات التقنية أن تختلف بحسب الأسواق

911 تاريخاً 4

جي تي إس

911 كاريرا 4

جي تي إس كابريوليه

911 كاريرا

جي تي إس كابريوليه

نقل القوة

نظام الدفع	دفع خلفي	"نظام بورشه للتحكم بالدفع" PTM: دفع رباعي نشط مع قابض متعدد الأقرص بتشغيل كهروهيدروليكي وفقاً لبرنامج عمل، يوزع عزم الدوران بشكل متغير على المحورين الأمامي والخلفي
علبة التروس		علبة تروس يدوية من سبع سرعات مع قابض بقرصين وقفل ميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي و"نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران" PTV؛ علبة تروس PDK اختيارية بقابضين من سبع سرعات مع قفل للترس التفاضلي الخلفي بتحكم إلكتروني و"نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس" PTV Plus
نسب التروس		يدوية / PDK
الترس الأول		3.91/3.91
الترس الثاني		2.29/2.29
الترس الثالث		1.58/1.58
الترس الرابع		1.18/1.18
الترس الخامس		0.94/0.94
الترس السادس		0.79/0.79
الترس السابع		0.62/0.62
الترس العكسي		3.55/3.55
نسبة النقل الإجمالية (المحور الخلفي)		3.59/3.59

الهيكل

التعليق والتخميد	نوابض فولاذية مع أرضية للسيارة أدنى بمقدار 10 ملم؛ "نظام بورشه للتحكم بالنشط بالتعليق" PASM مع مخمدات ارتجاجات بتحكم إلكتروني؛ برنامجاً تخميد يمكن الاختيار بينهما يدوياً
المحور الأمامي	تعليق ذو قائمة انضغاطية نابضة خفيفة الوزن (طراز ماكفرسون)
المحور الخلفي	تعليق متعدد الوصلات خفيف الوزن مع عجلتين معلقتين باستقلال على خمس وصلات
المقود	مساعد مقود كهروميكانيكي مع نسبة توجيه متغيرة ونبض توجيه متغير؛ "توجيه للمحور الخلفي" اختياري
نسبة المقود	1:16.9 (الوضعية الوسطية) لغاية 1:12.25 ؛ 1:15.0 (الوضعية الوسطية) لغاية 1:12.5 مع "توجيه للمحور الخلفي"
قطر عجلة المقود	360 ملم
قطر دائرة الالتفاف	11.1 متر؛ 10.7 أمتار مع "توجيه للمحور الخلفي"
نظام التحكم بالثبات	"نظام بورشه للتحكم بالثبات" PSM مع "نظام منع غلق للمكابح" ABS ووظائف كبح معززة

911 تاريخاً 4

جي تي إس

911 كاريرا 4

جي تي إس كابريوليه

911 كاريرا

جي تي إس كابريوليه

المكابح

نظام كبح بدائرتين مستقلتين للمحورين الأمامي والخلفي؛ مُعزز خوائي للمكابح؛ مساند للكبح؛ مكبح ركن كهربائي بمؤازرين؛ وظيفة تثبيت أوتوماتيكية؛ نظام كبح للاصطدامات المتتالية	نظام الكبح
ملقطا كبح من الألمنيوم أحاديين ثابتين بستة مكابس؛ قرصا كبح مثقبين ومهوّأين من الحديد الرمادي المصبوب	المكابح الأمامية
350 ملم	القطر
34 ملم	السماكة
ملقطا كبح من الألمنيوم أحاديين ثابتين بأربعة مكابس؛ قرصا كبح مثقبين ومهوّأين من الحديد الرمادي المصبوب	المكابح الخلفية
330 ملم	القطر
28 ملم	السماكة

العجلات والإطارات

20 آر زد 35/245 مع إطاريّن 9 J x 20 ET 51	العجلتان والإطاران في الأمام
20 آر زد 30/305 مع إطاريّن 12 J x 20 ET 63	العجلتان والإطاران في الخلف

الأبعاد

4,528 ملم	الطول
1,852 ملم (1,978 ملم)	العرض (مع مرآتيّ البابين)
1,291 ملم	الارتفاع
2,450 ملم	قاعدة العجلات
1,539 ملم (مع عجلات 20 بوصة)	عرض المحور الأمامي
1,544 ملم (مع عجلات 20 بوصة)	عرض المحور الخلفي

حجم صندوق الأمتعة والأوزان

الأمام 125 ليترًا – الخلف 160 ليترًا			حجم صندوق الأمتعة
1605/1585 كلغ	1585/1565 كلغ	1540/1520 كلغ	الوزن فارغة (معيار DIN) (يدوية/PDK)
2040/2025 كلغ	2015/2000 كلغ	1985/1970 كلغ	الوزن الأقصى المسموح به (يدوية/PDK)
3.6/3.5 كلغ/حصان	3.5/3.5 كلغ/حصان	3.4/3.4 كلغ/حصان	نسبة الوزن للقوة

911 تارغا 4

جي تي إس

911 كاريرا 4

جي تي إس كابريوليه

911 كاريرا

جي تي إس كابريوليه

أداء القيادة

306/308 كلم/س	308/310 كلم/س	السرعة القصوى (يدوية/PDK)
		التسارع (يدوية/PDK)
3.5/3.9 ثوانٍ	3.6/4.0 ثوانٍ	0-60 ميل/س مع سبورت+
3.7/4.1 ثوانٍ	3.8/4.2 ثوانٍ	0-100 كلم/س مع سبورت+
8.4/8.9 ثوانٍ	8.2/8.7 ثانية	0-160 كلم/س مع سبورت+
13.2/14.1 ثانية	12.8/13.6 ثوانٍ	0-200 كلم/س مع سبورت+

الوقود والانبعاثات

"يورو 6" Euro 6		معيان الانبعاثات
سوبر بلاس (98 RON)		نوعية الوقود
		استهلاك الوقود (يدوية/PDK)
11.2/13.3 لتر/100 كلم	10.8/12.9 لتر/100 كلم	المدينة
7.3/7.6 لتر/100 كلم	7.0/7.3 لتر/100 كلم	الطرق السريعة
8.7/9.7 لتر/100 كلم	8.4/9.4 لتر/100 كلم	المعدل
		انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (يدوية/PDK)
196/220 غرام/كلم	190/214 غرام/كلم	المعدل
G/E		فئة الفعالية - ألمانيا (يدوية/PDK)
67 ليترًا	64 ليترًا (اختياري: 90 ليترًا. غير متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفي السيارات المزودة بمقود على اليمين)	سعة خزان الوقود

الدينامية الهوائية

0.32	مُعامل مقاومة الهواء C _w
2.05 أمتار مربعة	مساحة المقطع العرضي A
0.66	C _d x A